

Oluk montajında suyun akıntı meyilini usulüne uygun vermesi gerekir

Oluk kepçelerinin aralıkları en fazla 40 cm aralıklı olmalıdır uygun olanı 35 cm aralık olanıdır


Oluk ek parçalarının contalı olması yapıştırma yaparkende iç ve dıştan iyice sağlıklı yapıştırılmalıdır (Tangit).

Yağmur iniş borularının montajında kelepçe aralıklarının en fazla 100 cm aralıklı olması gerekir.

Kullanılan malzemelerin et kalınlıkları mukavemet aısından ok nemlidir.

Oluk ve yaėmur iniř borularında ek para kullanım yerlerinde aık ve kapalı ,i ve dıř dnř aksamlarında alıřma olacaėından daha bir zen ve saėlamlık bakımından dikkat edilmelidir.

Yuvarlak atı Oluėu Profili



Boyut	d	f	e
100	100	28	22
125	125	28	10
150	150	25	19

Boy: 2-4 m

Boyut	Uzunluk	Geniřlik	Yükseklik
100	210	100	210
125	260	125	260
150	310	150	310

Boyut	Uzunluk	Geniřlik	Yükseklik
100	180	100	20
125	220	125	25
150	260	150	30

Boyut	Uzunluk	Geniřlik	Yükseklik
100	210	100	210
125	260	125	260
150	310	150	310

Boyut	Uzunluk	Geniřlik	Yükseklik
100	210	100	210
125	260	125	260
150	310	150	310

Boyut	Uzunluk	Geniřlik	Yükseklik
100	200	100	40
125	250	125	50
150	300	150	60

Boyut	Uzunluk	Geniřlik	Yükseklik
100	210	100	210
125	260	125	260
150	310	150	310