

Oluk montajında suyun akıntı meyilini usulüne uygun vermesi gerekir

Oluk kepçelerinin aralıkları en fazla 40 cm aralıklı olmalıdır uygun olanı 35 cm aralık olanıdır


Oluk ek parçalarının contalı olması yapıştırma yaparkende iç ve dıştan iyice sağlıklı yapıştırılmalıdır (Tangit).

Yağmur iniş borularının montajında kelepçe aralıklarının en fazla 100 cm aralıklı olması gerekir.

Kullanılan malzemelerin et kalınlıkları mukavemet açısından çok önemlidir.

Oluk ve yağmur iniş borularında ek parça kullanım yerlerinde açık ve kapalı ,iç ve dış dönüş aksamlarında çalışma olacağından daha bir özen ve sağlamlık bakımından dikkat edilmelidir.

Yuvarlak Çatı Oluğu Profili



Boyut	d	f	e
100	100	28	22
125	125	28	10
150	150	25	19

Boy: 2-4 m

Boyut	Uzunluk	Geniřlik	Yükseklik
100	215	100	215
125	240	125	240
150	265	150	265

Boyut	Uzunluk	Geniřlik	Yükseklik
100	18	25	100
125	20	28	125
150	22	30	150

Boyut	Uzunluk	Geniřlik	Yükseklik
100	23	25	100
125	26	28	125
150	29	31	150

Boyut	Uzunluk	Geniřlik	Yükseklik
100	21	100	100
125	24	125	125
150	27	150	150
175	30	175	175
200	33	200	200

Boyut	Uzunluk	Geniřlik	Yükseklik
100	200	40	100
125	220	45	125
150	240	50	150

Boyut	Uzunluk	Geniřlik	Yükseklik
100	23	25	100
125	26	28	125
150	29	31	150